

# Vitrificateur parquet trafic intense

AQUARÉTHANE®

De qualité professionnelle, le **Vitrificateur Parquet Trafic Intense AQUARÉTHANE®** Syntilor est spécialement étudié pour les lieux soumis à un fort trafic. Sa nouvelle formulation à base de résines en phase aqueuse très haute performance lui confère une extrême résistance aux chocs et aux rayures.

Sans odeur, il s'applique facilement et permet une utilisation des pièces vitrifiées dans la journée grâce à son séchage rapide.

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR CERTIFICATION ou sur le site Internet : "marque-nf.com".

Norme Européenne "Sécurité des jouets".

**SYNTILOR**  
28, rue Charles Martin - 69190 SAINT-FONS  
Service Consommateurs

**N° Indigo 0 820 044 678**  
0,12 € TTC/MN

Service Export - Tél. : (00 33) 4 72 89 06 09

**Syntilor**



Norme  
EN 71.3  
Européenne

caracCS 01/04 - 390 112 886 RCS LYON - APE 243 Z

# Syntilor

## VITRIFICATEUR PARQUET trafic intense

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

AQUARÉTHANE®



Norme  
EN 71.3  
Européenne



QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE  
SÉCHAGE RAPIDE

EXCELLENTE RÉSISTANCE  
À L'ABRASION, AUX CHOCS  
ET AUX RAYURES

# Syntilor


- Vitrificateur monocomposant
- Qualité professionnelle
- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures
- Effet anti-salissures
- sans odeur
- sec en 30 minutes
- Chantier fini dans la journée
- Ne glisse pas
- Ne jaunit pas
- Application facile
- Lavable



4 conditionnements : 0,75L, 2,5L, 5L et 10L  
Existe en Incolore Satiné, Incolore Brillant,  
Incolore Mat et Chêne Ciré Teinté.


## Vitrificateur parquet trafic intense

### AQUARÉTHANE®



#### PRÉPARATION

- Poncer «à blanc» puis polir (papier abrasif fin).
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter le parquet contre les insectes et les champignons avec le **Traitement T.I. AQUARÉTHANE® Syntilor**.



#### SI VOUS SOUHAITEZ TEINTER

**Conseil du Professionnel :** pour teinter le parquet, utiliser directement sur le bois, les **Teintes à Bois Syntilor** ou **Syntilor AQUARÉTHANE®** ou encore, les **Teintes pour Bois «Le Secret de l'Ébéniste» Syntilor** (proscrire l'utilisation de lasure).



#### APPLICATION

- Bien remuer avant l'emploi.
- Appliquer au pinceau, au spalter (brosse large) ou au rouleau (spécial vitrification), en 3 couches «bien garnies» ou 2 couches sur 1 couche de **Fond Dur Spécial Parquet AQUARÉTHANE® Syntilor**.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches (poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches).



#### SÉCHAGE

Le **Vitrificateur Parquet Traffic Intense AQUARÉTHANE®** durcit vite, et permet une utilisation des locaux dans les 24 heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours).



#### ENTRETIEN

- Dépoussiérage (balai, aspirateur).
- Nettoyer avec une serpillière humide (détergent neutre).
- L'utilisation régulière du **Vitrilor** conservera durablement le bel aspect de vos parquets vitrifiés.

\* Voir modalités sur l'emballage

