



RÉNOVATEUR VITRIOLOR® PARQUETS VITRIIFIÉS & STRATIFIÉS

Rénove, protège et entretient tous les parquets vitrifiés, pré-vernissés, stratifiés et les sols souples*. Destiné à un usage annuel, il conserve l'aspect d'origine des sols tout en éliminant les rayures et traces d'usure.

- Restaure l'éclat des sols ternis
- Élimine rayures et traces d'usure
- Forme une nouvelle couche protectrice

**sur parquets pré-vernissés et sols souples, effectuer au préalable un test d'adhérence.*

1

PRÉPARATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- Le parquet doit être propre, sec et dépoussiéré.

ÉTAPE

2

APPLICATION

- Appliquer une couche fine de **Rénovateur Vitriolor® Parquets Vitriifiés et Stratifiés** à l'aide d'un balai microfibre.
- Laisser sécher 1H : les lieux peuvent être remis en service dès la fin du séchage.

ÉTAPE

CONSEIL SYNTILOR : l'aspect mat permet de matifier les sols trop brillants.

3

ENTRETIEN

- Pour nettoyer les taches et salissures du quotidien, utiliser le **Savon Nettoyant Parquets Vitriifiés & Stratifiés Biosourcé Syntilor**.

ÉTAPE


 FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,01 (± 0,05 selon les aspects)
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Complet : 1H
RENDEMENT	50 m ² au litre
ASPECT	Incolore Satiné ou Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas utiliser sur parquets bruts, huilés, cirés ou peints ; ni sur sols durs (carrelages, terre cuite, marbre, etc.).
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



EAU