

Syntilor



HUILE PARQUET SPÉCIALE SALLE DE BAINS

Conçue spécialement pour les salles de bains et autres pièces humides, l'**Huile Parquet Spéciale Salle de Bains Syntilor** imperméabilise, protège et nourrit en profondeur.

- Toutes essences de bois courantes (chêne, pin, châtaignier, bois exotiques...)
- Parquets (bruts, vitrifiés, cirés ou huilés)
- Spécial salle de bains

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Sur parquet neuf** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur parquet ancien (vitrifié, huilé)** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement, décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques, anciennement cirés ou sur parquet pont de bateau** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquez au rouleau (poils courts) en 3 couches fines.
- Entre chaque couche : Laissez sécher 1 heure, puis poncez légèrement (abrasif grain 120 à 150) et dépoussiérez soigneusement.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
- Durcissement très rapide : Réutilisation des locaux dans les 4 heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours).


ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- **Entretien occasionnel** : Pour éliminer les traces et salissures incrustées (traces de chaussures, gras, terre ...) et redonner de l'éclat au parquet, utilisez le **Savon d'Entretien Parquets Huilés Syntilor**.
- **Rénovation annuelle** : Pour reformer une couche protectrice et masquer les traces d'usure, utilisez le **Rénovateur Universel Parquet Huilés Syntilor**.
- **Rénovation locale** : Poncez soigneusement (papier de verre fin) la lame de parquet détériorée, dépoussiérez soigneusement et appliquez une couche fine de produit. Si nécessaire, appliquez une couche sur toute la surface.
- **Rénovation importante** : Léger ponçage de toute la surface, dépoussiérez soigneusement et appliquez une couche fine de produit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Huile en émulsion haute performance |
| DENSITÉ | 1,01 (+/-0,05) |
| CONSISTANCE | Liquide fluide |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Au toucher : 30 minutes Entre couches : 1H Complet : 5 à 7 jours |
| RENDEMENT | 15 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Mat |
| ÉTIQUETAGE SANITAIRE |  <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> |

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usine.
- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encastrique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

