

Syntilor



HUILE TEINTÉE MEUBLES ET OBJETS

L'**Huile teintée Syntilor** décore et protège vos meubles et objets en intérieur. Sa finition irisée ainsi que sa palette de couleurs donne à vos boiseries un aspect très tendance. Haute protection anti-taches résiste aux agressions du quotidien (eau, gras, produits ménagers, chaleur, rayures...).

- Tous types de bois
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide **du Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes, peintures, etc.), puis poncer (papier abrasif grain 40, 60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (120). Dépoussiérer soigneusement.
- Sur bois exotiques ou bois gras, dégraisser à l'acétone.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Appliquer en couches fines au pinceau.
- Essuyer le surplus avec un chiffon de coton (travailler dans le sens des fibres du bois) réservé uniquement à cet effet.
- Laisser sécher 2 heures puis égrener (grain 120) avant la couche suivante.
- Application en 2 couches uniformes (3 dans le cas de bois poreux).
- Renouveler l'application pour une bonne protection 2 à 3 couches (dans le cas de bois poreux) sont nécessaires.

3

ÉTAPE

ENTRETIEN

- Sur bois déjà huilés avec l'**Huile teintée Syntilor**, égrener au grain 120 puis appliquer une nouvelle couche très fine.
- NB: Ne pas appliquer sur un bois déjà huilé avec une huile traditionnelle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,03 (+/- 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 2H
RENDEMENT	20 m ² au litre par couche
ASPECT	Irisé

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

