



LASURE U.H.P. BIOSOURCÉE

La Lasure U.H.P. Ultra Hautes Performances Biosourcée* Nature Protect® protège et décore durablement les bois verticaux. Elle contient 86% d'ingrédients naturels*, minéraux et biosourcés. La qualité des formulations de la gamme Nature Protect® est reconnue par l'AFPRAL qui recommande ce produit afin de diminuer les risques d'allergies respiratoires.

* Testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Très haute résistance aux UV et intempéries
- Microporeuse et hydrofuge : imperméabilise et laisse respirer le bois
- Idéale grandes surfaces : résultat sans traces

PRÉPARATION

1
ÉTAPE

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois exotiques au préalable).
- **Bois grisillés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor** puis égrener avec un papier abrasif (grain 80).
- **Bois déjà lasurés** : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120).
- **Sur anciennes finitions (peintures, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper pour remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

2
ÉTAPE

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois.
- **Sur bois neufs ou remis à nu** :
 - En extérieur : trois couches.
 - En intérieur: deux couches.
- **Sur bois anciens ou déjà lasurés (après préparation adéquate)** :
 - En bon état : une seule couche suffit.
 - En mauvais état : deux couches.
- Égrener entre les couches (papier abrasif grain 120 à 180) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un bel aspect.
- Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

 OUTILS
& NETTOYAGE
PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,03 environ
CONSISTANCE	Crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 4H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	 <p>La Lasure U.H.P Nature Protect® Syntilor est certifiée écolabel uniquement pour l'extérieur.</p>

- Application sur bois sains, propres, non gras et secs (dont l'humidité est inférieure à 10%).
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
- En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés ou teintés.
- Le port d'un masque antipoussière est recommandé lors des opérations de découpe et de ponçage.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS
