



MASTIC BOIS

Permet de reboucher trous et fissures jusqu'à 1cm de profondeur et de reconstituer des parties manquantes situées en surface de 2 à 3 mm d'épaisseur. Il adhère parfaitement et accepte toutes les finitions pour permettre des réparations invisibles.

- Toutes essences de bois
- Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets...
- Intérieur - Extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintures, peintures...).
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grains 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Bois exotiques** : dégraissez à l'acétone.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Utiliser une spatule plus grande que l'endroit à reboucher.
- Remplissez généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
- Le temps de séchage est proportionnel à l'épaisseur de **Mastic** appliquée.
- Éliminer l'excédent avec du papier abrasif grains 120 pour obtenir une surface bien lisse.
- Dépoussiérez soigneusement

ÉTAPE 3

PROTECTION

- Recouvrir avec une **Cire**, une **Huile**, un **Vernis**, une **Peinture** ou une **Lasure Syntilor**.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour les fentes ou trous importants, rebouchez en plusieurs fois. Après séchage, lissez la surface avec un nouvel apport de **mastic**. Poncez à l'aide d'un papier abrasif fin (grains 120).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,75 (+/- 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Égrenable : 12 à 24H en fonction de l'épaisseur
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

