



## PEINTURE MURALE CUISINE & BAINS

Vous souhaitez donner du style à vos murs et boiseries de cuisine et salle de bains avec une peinture mate ? Et si la peinture vous apportait en plus la résistance dont vous avez toujours rêvé. Rassurez-vous, il existe une solution. Syntilor a créé la **Peinture Murale Cuisine & Bains** mate velours ultra résistante et lessivable.

- Murs et boiseries
- Placo, plaque de plâtre, enduit, toile de verre, papier à peindre, bois brut et ancien
- Spécial intérieur

### PRÉPARATION

#### ÉTAPE 1

- **POUR LES MURS** : placo, plaque de plâtre, enduit, toile de verre et papier à peindre
  - **Sur supports neufs** : Dépoussiérer soigneusement.
  - **Sur déjà peints** : Si nécessaire, éliminer les parties non adhérentes puis reboucher les trous et fissures avec un enduit adapté. Lessiver avec un détergent neutre et rincer.

Pour les peintures satinées ou brillantes : égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **POUR LES BOISERIES** :
  - **Sur bois brut** : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
  - **Sur bois tanniques** (chêne, châtaignier ...) ou exotiques (merbau, iroko, ipé, teck ...) : appliquer une sous-couche adaptée.
  - **Sur bois peint, vernis ou lasuré** : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.


### APPLICATION

#### ÉTAPE 2

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant emploi.
- **POUR LES MURS** :
  - Commencer par peindre les angles avec un pinceau à rechapir. Utiliser ensuite un rouleau spécial murs et plafonds (poils 9 à 12 mm) pour le reste du mur.
  - Commencer par une application en bandes verticales puis croiser votre application par des bandes horizontales pour une surface parfaitement couverte.
  - Terminer par un passage de haut en bas pour bien lisser la peinture.
  - Réaliser un pan de mur sans interruption et ne pas revenir sur les parties déjà peintes.
  - Laisser sécher 1H.
  - Appliquer une 2ème couche de la même manière.
- **POUR LES BOISERIES** :
  - Appliquer une couche garnie au pinceau ou au rouleau.
  - Laisser sécher 2H.
  - Appliquer une 2ème couche de la même manière.
- Durcissement très rapide : Prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyages...)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,25 (± 0,15 selon l'aspect)
<b>CONSISTANCE</b>	Crémeuse
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches : 1H Complet : 2H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Sur fonds tachés : lessiver les taches importantes puis appliquer une sous-couche adaptée.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

