



## REBOUCHE BOIS

Idéal pour reboucher les trous et fissures (jusqu'à 2cm de profondeur). Facile d'application, il ne se rétracte pas et offre une excellente adhérence à la surface sur laquelle il a été posé.

- Supports variés : bois, céramique, béton, métal, plâtre, pierre et brique
- Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets...
- Intérieur - Extérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur supports propres, secs et sains.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un chiffon ou bien d'une petite époussette.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Mélanger soigneusement la pâte avant l'application.
- Remplir les fissures et les trous à l'aide d'un couteau à enduire.
- Lisser en croisant les passes afin d'éliminer l'excédent de produit.
- Laisser sécher entièrement pendant 12 heures.
- Poncer (120) la surface réparée pour retrouver un aspect lisse.
- Pour un résultat optimal, appliquer une couche **d'Enduit de Lissage Syntilor** avant la finition.


### ÉTAPE 3

#### PROTECTION

- Recouvrir avec une peinture .



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,86
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	12H
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

