

Syntilor



PEINTURE DÉCO MATE RÉNOV' MEUBLES® ET OBJETS

Syntilor a créé pour vous la **Peinture Déco Mate Rénov' Meubles® et Objets** pour satisfaire toutes vos envies de relooking, de récup' et de détournements d'objets.

- Bois (brut, peint, lasuré, vernis, huilé ou ciré), mélaminé, métal...
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois bruts** : égrener au papier de verre grain 100 ou 120 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis), mélaminé, métaux non ferreux, bois gras et exotiques** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois huilés ou cirés** : poncer à blanc au papier abrasif (grain 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- Astuce : sur bois exotiques et tanniques (chêne, frêne, châtaigner), appliquer au préalable une sous-couche adaptée.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Pour une résistance et une couvrance optimales, appliquer 1L de Peinture Déco Mate pour 12m² de surface à peindre.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi pour homogénéiser la teinte.
- Appliquer une couche généreuse de produit avec un rouleau ou un pinceau.
- Laisser sécher 3H entre les couches.
- Appliquer une 2^{ème} couche de la même manière.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches
- Prendre quelques précautions les premiers jours : (nettoyage, chocs, taches...)
- Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage.

ENTRETIEN

ÉTAPE 3

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,3 (+/- 0,1 selon la teinte)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 3H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

