



RÉNOVATEUR UNIVERSEL PARQUETS HUILÉS

Destiné à un usage annuel, il masque les traces et marques d'usure. Il prolonge la protection des parquets huilés en formant une nouvelle couche de protection. Restaure et préserve la beauté des parquets huilés.

- Parquets, planchers, plans de travail et boiseries huilés
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Destiné aux parquets, planchers, plans de travail et boiseries huilés, propres, secs et sans trace de lessive, de cire ou de polish.
- Diluer 100mL de **Rénovateur Universel Parquets Huilés** dans un seau avec 5L d'eau.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Appliquer avec un balai éponge ou un linge de coton légèrement imbibé de cette solution.
- Laisser sécher 15 minutes.
- Sur parquets pré-huilés en usine, attendre au moins 6 mois avant d'utiliser le **Rénovateur Universel Parquets Huilés Syntilor**.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Un entretien courant est recommandé avec le **Savon d'Entretien Parquets Huilés Syntilor**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,00 (± 0,05)
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	15 minutes
RENDEMENT	100mL dans 5L d'eau
ASPECT	Incolore



PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas utiliser sur parquets bruts, vitrifiés, cirés ou peints.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

