

# Syntilor



## ENDUIT DE LISSAGE

Comble et masque tous les petits défauts du bois. Il prépare la surface de votre support (bois, plâtre, etc.), en lui apportant un rendu parfaitement lisse pour une finition impeccable.

- Toutes essences de bois
- Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets...
- Intérieur - Extérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur supports propres, secs et sains.
- Dégraissez en cas de besoin.
- Si nécessaire, reboucher les fissures et les trous avec le Rebouche Bois Syntilor au préalable.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Mélangez la pâte avant application.
- Appliquez une couche mince ne dépassant pas 1 mm d'épaisseur avec un couteau à enduire.
- Lissez en croisant les passes afin d'éliminer l'excédent de produit.
- Laissez sécher 1 heure.
- Poncez au papier abrasif grains 120 et dépoussiérez soigneusement à l'aide d'un chiffon ou d'une petite époussette.

### ÉTAPE 3

#### PROTECTION

- Recouvrez avec une peinture.



Photo: E. Sailler, Décoration: Eric et Muriel, www.ericetmuriel.com

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,74 (+/- 0,05)
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	1H
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

