



## CIRE PARQUET

Riche en cires nobles, la **Cire Parquet Syntilor** est un véritable soin de beauté pour vos parquets, planchers et boiseries intérieurs. Elle protège et apporte une belle brillance durable.

- Parquet bois, Tous types de bois, Tous types de parquet
- Sols, parquets, Toutes pièces de vie
- Spécial intérieur

### PRÉPARATION

#### ÉTAPE 1

- **Parquets neufs** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets anciens (vitrifiés, huilés)** : poncer à blanc à l'aide d'une ponceuse à parquet (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- **Parquet anciennement ciré** : éliminer les salissures et les excédents de cires avec le Décireur Syntilor.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.
- **Conseil** : Vous pouvez teinter préalablement votre parquet avec la **Teinte Parquet Syntilor**. Il convient de le faire avant d'appliquer la **Sous Couche pour Parquet** et la **Cire Parquet Syntilor**. Appliquer la **Sous-Couche Parquet Syntilor** avant de cirer pour renforcer l'action anti-taches.

### APPLICATION

#### ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer avec une cireuse à parquet, un balai applicateur ou la **Mèche Coton Syntilor**, selon la surface.
- 2 à 3 couches sont généralement nécessaires pour une tenue de très haute qualité.
- Laisser sécher 4 à 6h avant de lustrer avec une cireuse à parquet ou un chiffon de laine.
- La cire parquet incolore peut être utilisée sur tomettes (terre cuite), sols plastiques et linoléums.

### ENTRETIEN

#### ÉTAPE 3

- Dès que la surface cirée perd de son éclat, dépoussiérer et appliquer le **Raviveur Parquets Cirés Syntilor**, puis lustrer pour redonner le brillant.
- Important : dans tous les cas, bien laisser sécher avant de lustrer.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>DENSITÉ</b>	0,80 (± 0,05)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : ? Entre couches : 6H Complet : ?
<b>RENDEMENT</b>	20 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Brillant

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation.
- Ne pas appliquer sur parquets vernis, huilés ou vitrifiés sans préparation.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Comme pour tous produits contenant des solvants, éviter de manipuler le produit en présence de personnes sensibles.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

