



Syntilor



CIRE A REBOUCHER

Spécialement conçue pour masquer les défauts du bois et pour combler ou réparer les légers chocs, éraflures, trous de vers ou de clous, nœuds, fissures, fentes, généralement occasionnés par les petits accidents de la vie courante.

- Toutes essences de bois
- Meubles, parquets et stratifiés
- Intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- La surface doit être propre, sèche et bien dépoussiérée.
- Si nécessaire utilisez un produit de traitement du bois adapté

ÉTAPE 2

APPLICATION

- La **Cire à Reboucher Syntilor** se ramollit aisément : placer le bâton quelques instants dans l'eau chaude, malaxer à la main ou sur un radiateur (jamais près d'une flamme) jusqu'à quelle soit entièrement molle et donc facile à travailler.
- Remplir les parties à reboucher à la main ou avec une spatule en bois, pour ne pas rayer la surface.
- Ôter l'excédent en le raclant délicatement.
- Laisser sécher. Lustrez avec un chiffon doux non pelucheux.

ÉTAPE 3

PROTECTION

- Appliquer une couche de **Cire à l'ancienne pâte, liquide** ou **aérosol Syntilor** pour raviver, réchauffer, la teinte de votre support.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	0,91 (+/- 0,05)
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	2H

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

