

Syntilor



CIRE MÉTALLISÉE

Apporte à vos meubles une touche tendance et moderne. Grâce à sa formule de haute qualité, elle nourrit, protège et décore le bois.

- Toutes essences de bois
- Spécial meubles
- Spécial intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif **grain?** puis dépoussiérer soigneusement.
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Appliquer avec la **Mèche Coton Syntilor** ou à l'aide d'un chiffon non pelucheux en 2 couches fines.
- Renouveler l'opération jusqu'à obtention de la nuance désirée.
- Laisser sécher 2H entre chaque couche.
- Après séchage, lustrer avec un chiffon doux (laine ou coton fin).

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dépoussiérer puis appliquer une nouvelle couche avec la **Mèche Coton Syntilor**.
- Lustrer après séchage avec un chiffon doux (laine ou coton fin).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,04 (± 0,05 selon les teintes)
CONSISTANCE	Pâte crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	16 m ² au litre par couche
ASPECT	Métallisé

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

