

Syntilor



FEUTRE DE RETOUCHE

Outil spécialement conçu pour combler les petites rayures superficielles sur mobilier, placages et boiseries vernis ou cirés. Il permet également de masquer des réparations faites avec la **Pâte à Bois Syntilor**.

- Toutes essences de bois
- Meubles, parquets et stratifiés
- Intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- La surface doit être propre, sèche et bien dépoussiérée.
- Si nécessaire utilisez un produit de traitement du bois adapté

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Passez le **Feutre de Retouche Syntilor** sur la rayure ou la réparation à masquer.
- Avant séchage, égalisez la matière avec le doigt pour uniformiser la teinte jusqu'à obtenir une retouche parfaite.
- Laissez sécher entièrement.

ÉTAPE 3

PROTECTION

- Appliquez une couche de **Cire à l'ancienne pâte, liquide ou aérosol Syntilor** pour raviver la teinte de votre support et rendre définitivement invisible votre retouche.

Syntilor



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

10 – 15 minutes environ

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06