



HUILE PARQUET 2en1

L'**Huile Parquet 2 en 1 Syntilor** constitue un véritable soin des parquets, planchers et boiseries. D'un emploi extrêmement aisé, elle imprègne la surface du bois, et la protège contre la poussière et l'humidité.

- Tous types de bois
- Parquets, planchers, boiseries, plans de travail en bois
- Spécial intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Parquets neufs** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets anciens (vitrifiés, huilés)** : poncer à blanc à l'aide d'une ponceuse à parquet (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques anciennement cirés ou parquet pont de bateau** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Appliquer la **Sous-Couche Parquet Syntilor**.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer une première couche très fine à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils ras) et essuyer au fur et à mesure avec un chiffon de coton propre (mouvement circulaire uniforme).
- Pour une belle finition, égrener (papier abrasif grains 120) la première couche.
- Appliquer une deuxième couche fine, en essuyant au fur et à mesure pour obtenir une surface polie.
- Durcissement rapide (prendre quelques précautions les premiers jours).
- NB : Mélanger fréquemment le produit lors de l'utilisation. Pour faciliter le polissage, travailler par petites surfaces.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Pour éliminer les traces, salissures incrustées et redonner de l'éclat au parquet, utiliser le **Savon d'Entretien Parquets Huilés Syntilor**.
- Pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure, utiliser le **Rénovateur Universel Parquets Huilés Syntilor**.
- De temps en temps, appliquer une couche fine d'**Huile Parquet**, après avoir effectué un léger ponçage, pour redonner de l'intensité et de l'éclat à votre parquet.
- **Rénovation locale** : poncer soigneusement (papier de verre grains 120) les endroits détériorés, dépoussiérer soigneusement et appliquer 1 ou 2 couches de produit selon le mode d'emploi ci-dessus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Huile traditionnelle
DENSITÉ	0,85 (+/- 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 4H Complet : 7 à 10 jours
RENDEMENT	18 m ² au litre en 1 couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usine.
- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encastrique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
- Les chiffons ou tissus imbibés d'**Huile Parquet 2en1** devront être passés sous l'eau avant d'être jetés. Risque d'auto-inflammation.

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

