



HUILE MEUBLE ET PLAN DE TRAVAIL

Anne-Carole Burghgräve

L'**Huile meuble et Plan de Travail Syntilor** décore et protège les meubles, plans de travail et objets en intérieur. Anti-taches et résistante aux agressions du quotidien (eau, gras, chaleur, rayures...), elle apporte une belle finition mate et surtout très naturelle. Sans odeur, son application est facile et très rapide, quel que soit l'essence du bois.

- Tous types de bois
- Meubles et plan de travail
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide **du Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintures, peintures, etc.), puis poncer (abrasif grain 40, 60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Bien agiter le bidon avant l'emploi.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Au pinceau ou à la brosse en couches très fines.
- Essuyer, au fur et à mesure, avec un chiffon de coton propre pour faire pénétrer l'huile et éviter toute surépaisseur en surface.
- Egrener avec un papier abrasif assez fin (grain 120) la première couche pour éliminer les aspérités du bois et ainsi obtenir une parfaite finition.
- Renouveler l'application pour une bonne protection, 3 couches sont nécessaires.

3

ÉTAPE

ENTRETIEN

- Sur bois déjà huilés avec **L'Huile meuble et Plan de Travail Syntilor**, appliquer une nouvelle couche très fine.
- NB: Ne pas appliquer sur un bois déjà huilé avec une huile traditionnelle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,04 (+/- 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 min Entre couches : 1H Complet : 12H
RENDEMENT	20 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

