

Syntilor



PATINE A VIEILLIR

La **Patine à Vieillir Syntilor** apporte un aspect patiné et vieilli aux essences résineuses telles que pin, mélèze, sapin etc ... Sans odeur, son application est aisée sur toutes les boiseries, meubles, parquets, lambris, etc. ... Elle est aussi très appréciée pour les effets décoratifs sur les petits supports tels que les cadres, les étagères ...

- Bois résineux
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintures, peintures, etc.), puis poncer (papier abrasif grain 40,60 puis 100)
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Application à la brosse souple ou au pinceau dans le sens des fibres du bois.
- Au fur et à mesure, essuyer l'ensemble de la surface avec un chiffon de coton non pelucheux, pour un résultat d'une parfaite homogénéité.
- Laisser sécher 8 heures.
- Pour obtenir un effet plus marqué : appliquer une deuxième couche.
- Appliquer la finition Syntilor de votre choix : Vernis, Cire, Lasure, Huile...

3

ÉTAPE

ASTUCE

Il est conseillé d'égrener (papier abrasif fin grain 80) la première couche de finition et non la **Patine à Vieillir** elle-même. Pour un rendu parfait, appliquer une couche de **Bouche Pores Syntilor** avant la finition.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	NC
DENSITÉ	1,03
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 8H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

