



## PEINTURE MÉTALLISÉE REN OV' MEUBLES® ET OBJETS

Syntilor a créé pour vous la **Peinture Métallisée Rénov' Meubles® et Objets** pour satisfaire toutes vos envies de relooking, de récup' et de détournement d'objets..

- Direct sur bois, mélaminé, anciennes finitions, métal ...
- Meubles, boiseries et objets
- Spécial intérieur

### PRÉPARATION

#### ÉTAPE 1

- Application sur surface saine, propre et sèche.
- **Sur bois brut** : Égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur anciennes finitions** (vernis, lasure, peinture), mélaminé, stratifié, métaux non ferreux : Égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur anciennes finitions (huilé, ciré)** : Poncer grains 40, 60 puis 100. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois exotiques et tanniques (chêne, frêne, châtaigner)** : appliquer au préalable une sous-couche adaptée.

### APPLICATION

#### ÉTAPE 2

- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau en 2 couches bien garnies.
- Laisser sécher 3 heures entre chaque couche.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
- Durcissement rapide : prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...).
- Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage.


### ENTRETIEN

#### ÉTAPE 3

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,3 (+/- 0,1 selon l'aspect)
<b>CONSISTANCE</b>	Onctueuse
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 1H Entre couches : 3H Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Métallisé
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

