

# Syntilor



## RÉNOVATEUR VITRILOR®

Rénove, protège et entretient tous les parquets vitrifiés et pré-vernis, ainsi que les sols stratifiés et plastiques. Destiné à un usage annuel, il conserve l'aspect d'origine des sols tout en éliminant les rayures et traces d'usure.

- Parquets et planchers vitrifiés et pré-vernis, sols stratifiés et plastiques
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- Destiné aux parquets vitrifiés propres (lavage au préalable avec le **Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**) et secs.
- Agiter le bidon avant emploi.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

2

ÉTAPE

### APPLICATION

- Appliquer 1 ou 2 couches fines de **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés et Stratifiés** pur avec un balai éponge ou un linge coton peu imbibé (bien rincer le matériel à l'eau entre les couches).
- Laisser sécher 2H environ.
- Il conviendra de ne pas traîner de charges lourdes à la surface du parquet (ex : meubles...).
- Ne pas replacer de tapis avant 24H.
- Il est recommandé d'équiper les pieds de tables, chaises et fauteuils avec des protections adaptées.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL


Selon l'utilisation des locaux et pour une protection assurée de vos parquets vitrifiés, un entretien régulier est recommandé avec le **Nettoyant** et le **Savon Raviveur Parquets Vitrifiés et Stratifiés**.

3

ÉTAPE

### ENTRETIEN

- Appliquer une nouvelle couche de **Rénovateur**, pur ou dilué (50% d'eau), lorsque la surface perd de son éclat.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>DENSITÉ</b>	1,01 (± 0,05 selon les aspects)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
<b>RENDEMENT</b>	40 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Incolore Satiné ou Mat

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas utiliser sur parquets bruts, huilés, cirés ou peints ; ni sur sols durs (carrelages, terre cuite, marbre, etc.).
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

