

# Syntilor



## RÉSINE DE PROTECTION PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE

Parce que votre cuisine est souvent soumise à rude épreuve : taches alimentaires, traces de doigts, frottements, lavages fréquents, éclaboussures en tout genre... Syntilor a créé la **Résine de Protection** pour renforcer la résistance de ces surfaces très sollicitées.

- Bois brut
- Supports peints avec la **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Cuisine®**
- Spécial intérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- Application directe sur la **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Cuisine®** après 8H de séchage minimum.
- Appliquer la **Protection Déco Rénov' Cuisine®** sur la **Peinture Multi-Surfaces** dans un délai maximum de 48H.
- **Sur bois brut** : égrener au papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Appliquer une couche au pinceau ou au rouleau.
- Laisser sécher 2H.
- Si nécessaire appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.
- **Sur bois brut** : appliquer en 3 couches avec un léger ponçage (papier abrasif grains 120 ou 180) entre les couches pour éliminer les petites aspérités du bois. Dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs, de taches...
- Toutes les performances sont atteintes après 7 jours.

### ÉTAPE 3

#### ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,05 (± 0,05 selon l'aspect)
<b>CONSISTANCE</b>	Fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches : 2H Complet : 12H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Satiné, Mat
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

