



## SAVON D'ENTRETIEN PARQUETS HUILÉS

Spécialement formulé pour le nettoyage et l'entretien de tous les parquets huilés et pré-huilés. Préserve l'aspect naturel des bois huilés et élimine les traces et salissures incrustées.

- Parquets, planchers, plans de travail et boiseries huilés
- Spécial intérieur

### 1 ÉTAPE

#### PRÉPARATION

- Destiné aux parquets, planchers et plans de travail huilés et dépoussiérés.
- Bien agiter avant emploi.
- Diluer 100mL de **Savon d'Entretien Parquets Huilés Syntilor** dans un seau avec 5L d'eau.

### 2 ÉTAPE

#### APPLICATION

- Nettoyer le sol avec une serpillère, un balai éponge ou un balai mouilleur imbibé de cette solution.
- Laisser sécher 15 minutes.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour ne pas trop mouiller le parquet, toujours travailler avec du matériel bien essoré.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,00 ( ± 0,03)
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	15 minutes
RENDEMENT	100mL dans 5L d'eau
ASPECT	Incolore



## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas utiliser sur parquets bruts, vitrifiés , cirés ou peints.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

