

# Syntilor



## SOUS-COUCHE POUR PARQUET

Recommandée sur tous les parquets neufs ou anciens, la **Sous-couche pour Parquet Syntilor** assure une préparation parfaite avant l'application des **Vitrificateurs Parquet Syntilor**.

- Parquets, Planchers et Escaliers en bois (sauf sols stratifiés, mélaminés et thermoplastiques)
- Spécial intérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- **Parquets neufs** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets anciens (vitrifiés, huilés)** : poncer à blanc à l'aide d'une ponceuse à parquet (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.
- **Conseil** : Si vous souhaitez teinter votre parquet (**Teinte Parquet Syntilor**) il convient de le faire avant d'appliquer la Sous couche pour Parquet. Ne pas égrener la teinte, mais la première couche de finition.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse (spalter) ou au rouleau (poils courts), en une couche régulière.
- Laisser sécher 1h30.
- Égrener la **Sous couche pour Parquet** au papier abrasif grain 120 à 180. Dépoussiérer soigneusement.
- Appliquez la finition choisie : **Vitrificateur**, **Huile Parquet** ou **Cire Parquet Syntilor**.


### ÉTAPE 3

#### ASTUCE

- Après avoir poncé et dépoussiéré, passez une serpillière légèrement humide afin d'enlever complètement les résidus de sciure.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>DENSITÉ</b>	1,02 (± 0,05)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 45 minutes Recouvrable : 1H30
<b>RENDEMENT</b>	10 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encastique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

