

# Syntilor



## TEINTE MEUBLES EFFET PATINÉ

La **Teinte Meubles Effet Patiné Syntilor** permet d'apporter un aspect patiné et vieilli à vos meubles. Applicable sur toutes les essences de bois, elle apporte un effet très tendance tout en sublimant le veinage du bois. Donnez du caractère à vos meubles !

- Tous types de bois
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes, peintures, etc.), puis poncer au papier abrasif grains 40, 60 puis 100.
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin grains 120. Dépoussiérer soigneusement.
- Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu ...).

2

ÉTAPE

### APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Application au pinceau (de préférence souple) en 1 ou 2 couches selon la nuance de ton souhaitée.
- Étendre la teinte dans le sens des fibres du bois, en évitant toute surépaisseur.
- Essuyer le surplus au fur et à mesure avec un chiffon de coton propre non pelucheux.
- Laissez sécher 8h
- Appliquer une couche de **Bouche Pores Syntilor** avant la finition Syntilor de votre choix : Vernis, Cire, Lasure, Huile...

3

ÉTAPE

### ASTUCE

Il est conseillé d'égrener (papier abrasif fin grains 120-150) la première couche de finition et non la teinte meubles elle-même. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.



CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,02 (+/- 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 8H
RENDEMENT	12 m <sup>2</sup> au litre par couche

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

