



## VERNIS POUTRES & LAMBRIS

Conçu spécialement pour une utilisation sur surfaces verticales ou positionnées en hauteur (ex : plafond), le **Vernis Poutres et Lambris Syntilor** ne coule pas grâce à sa formule gel. Sans odeur et non jaunissant, il préserve l'aspect naturel des boiseries intérieures. Formulés à base de résines polyuréthanes, il garantit une protection durable aux chocs, rayures, produits d'entretien et autres agressions du quotidien.

- Polyuréthane souple et résistant
- Poutres, lambris, boiseries
- Spécial intérieur

### 1

## PRÉPARATION

### ÉTAPE

- **Bois anciens** : appliquer du **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif grain 80 à 120 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Bois neufs ou remis à nu** : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

### 2

## APPLICATION

### ÉTAPE

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H, poncer légèrement (abrasif fin grain 120 à 180) puis dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...

### 3


## ENTRETIEN

### ÉTAPE

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>DENSITÉ</b>	1,02 (± 0,05 selon les teintes)
<b>CONSISTANCE</b>	Gélinifiée
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Satiné
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

