

Syntilor



VERNIS PIÈCES HUMIDES

Le **Vernis Pièces Humides Block & Clean System® Syntilor** est le 1^{er} vernis dépolluant du marché. Il bloque et absorbe les émanations nocives de formaldéhyde provenant des supports et purifie l'air intérieur.

- Bois (bruts ou déjà vernis) et mélaminé
- Meubles cuisine et bains, plans de travail...
- Spécial intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois neufs** : égrener au papier abrasif grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Ancien vernis en bon état** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Ancien vernis abîmé (usé, avec des marques, écaillé...)** : poncer au papier abrasif (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement.
- **Mélaminé** : égrener au papier abrasif grain 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 2 couches bien garnies (3 couches sur bois neufs ou remis à nu).
- Entre chaque couche : laisser sécher 3H, poncer légèrement (abrasif grain 120 à 180) puis dépoussiérer soigneusement.
- Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...


ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CARACTÉRISTIQUES & TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine haute performance
DENSITÉ	1,00 (± 0,05 selon les aspects)
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 3H Complet : 24 heures
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné ou Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

La déclaration environnementale du **Vernis Pièces Humides Block & Clean System**® a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.syntilor.com

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

