

Syntilor



VERNIS DE PROTECTION TOUTES PEINTURES MURALES

Parce que vos murs sont souvent soumis à rude épreuve : traces de doigts, frottements, lavages fréquents, éclaboussures en tout genre ... et qu'il est difficile de nettoyer toutes ces taches sans abîmer votre peinture... Syntilor a créé le **Vernis de Protection** pour renforcer la résistance de vos peintures murales. Ce **Vernis** protégera votre mur et le rendra ultra lessivable.

- Toutes peintures murales
- Spécial intérieur

1

PRÉPARATION

ÉTAPE

- **Sur Peintures acryliques mates en bon état (non écaillées)** : Lessiver puis rincer. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur Peintures acryliques satinées, brillantes ou glycero en bon état (non écaillées)** : Lessiver puis rincer. Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement

2

APPLICATION

ÉTAPE

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Appliquer une couche au pinceau ou au rouleau en bandes verticales puis croiser l'application par bandes horizontales pour une surface parfaitement couverte.
- Réaliser un pan de mur sans interruption et ne pas revenir sur les parties déjà vernies.
- Laisser sécher 2H.
- Si nécessaire appliquer une 2^{ème} couche.
- Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...
- Toutes les performances sont atteintes après 7 jours.

3


ENTRETIEN

ÉTAPE

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,02 (± 0,05 selon l'aspect)
CONSISTANCE	Fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Complet : 2H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné, Mat, Nacré
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

