



VITRIFICATEUR TENDANCE PARQUET™

Véritable produit de décoration, le **Vitrificateur Tendance Parquet™** sublime les parquets et les stratifiés en leur apportant un bel effet déco. Opacifiant, il est idéal pour masquer l'ancien support.

- Parquets (bruts, vitrifiés, peints, cirés ou huilés), sols stratifiés
- Couloirs, séjours, chambres...
- Spécial intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Sols stratifiés** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Parquets neufs** : égrener au papier abrasif grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets vitrifiés ou peints en bon état** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets vitrifiés ou peints abîmés (usés, avec des marques, écaillés...)** : poncer au papier abrasif (grains 40,60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement.
- **Parquets cirés ou huilés** : poncer au papier abrasif (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Pour une résistance optimale, appliquer 1L de Vitrificateur Tendance Parquet pour 12 m² de surface à peindre et par couche.
- Appliquer au pinceau pour les bords et au rouleau pour le reste, en 2 couches bien garnies.
- Laisser sécher 4H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
- Réutilisation des locaux 72H après la dernière couche.
- Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : pas de nettoyage, de chocs...


ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement avec le **Nettoyant Parquets Peints Syntilor** pour enlever les taches quotidiennes.
- Ne pas utiliser d'éponge abrasive.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,15 (± 0,15 selon les teintes)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Complet : 72H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Métallisé, Laqué ou Toucher Satin
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Sans sous- couche sur tous les bois, sauf sur les bois exotiques ou tanniques (chêne, châtaignier...), appliquer au préalable une sous- couche adaptée.
- Éviter les stagnations d'eau.
- Sur anciennes finitions et stratifiés faire un test d'adhérence dans un endroit peu visible.
- Ne pas utiliser d'éponge abrasive.
- Le produit, une fois ouvert, doit être utilisé dans un délai inférieur à un mois. Au- delà, l'adhérence et les performances peuvent être altérées.
- Usage intérieur uniquement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

