

Syntilor



VITRIFICATEUR TENDANCE ESCALIERS™

Spécialement adapté à l'utilisation sur escaliers et marches, le **Vitrificateur Tendance Escaliers™** est doté d'une technologie « microperles » qui lui donne la propriété de non glissance. Opacifiant, il décore votre escalier pour le rendre tendance et en harmonie avec votre intérieur.

- Escaliers en bois (bruts, vitrifiés, peints, cirés ou huilés), escaliers stratifiés
- Spécial intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Escaliers stratifiés** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Escaliers en bois neufs** : égrener au papier abrasif grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur ancienne finition en bon état** : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur ancienne finition abîmée (usée, avec des marques, écaillée...)** : poncer au papier abrasif (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement.
- **Escaliers cirés ou huilés** : poncer au papier abrasif (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Pour une résistance optimale, appliquer 1L de Vitrificateur Tendance Escaliers pour 12 m² de surface à peindre et par couche.
- Appliquer au pinceau pour les bords et au rouleau pour le reste, en 2 couches bien garnies.
- Laisser sécher 4H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
- Réutilisation des locaux 72H après la dernière couche.
- Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : pas de nettoyage, de chocs...

ÉTAPE 3


ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement avec le **Nettoyant Parquets Peints Syntilor** pour enlever les taches quotidiennes.
- Ne pas utiliser d'éponge abrasive.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,15 (± 0,15 selon les teintes)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Complet : 72H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

OUTILS & NETTOYAGE

- Sans sous-couche sur tous les bois, sauf sur les bois exotiques ou tanniques (chêne, châtaignier...), appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
- Éviter les stagnations d'eau.
- Sur anciennes finitions et stratifiés faire un test d'adhérence dans un endroit peu visible.
- Ne pas utiliser d'éponge abrasive.
- Le produit, une fois ouvert, doit être utilisé dans un délai inférieur à un mois. Au-delà, l'adhérence et les performances peuvent être altérées.
- Usage intérieur uniquement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

