



## VERNIS RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS

Le **Vernis Rénovation Multi-supports Syntilor** vous permet de choisir l'aspect final de votre support.

Parfaitement incolore, il apporte une touche personnelle et déco. Il apportera une résistance renforcée sur les supports sollicités : murs, table, plan de travail...

- Sur la Peinture Multi-supports
- Sur l'Enduit de Masquage Multi-supports
- Spécial intérieur

### ÉTAPE 1

#### PRÉPARATION

- Application directe sur la **Peinture Multi-supports** après 8h de séchage minimum.
- Application directe sur l'**Enduit de Masquage** après 24H de séchage minimum.

### ÉTAPE 2

#### APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant emploi.
- Appliquer une couche au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher 4H.
- Appliquer une 2ème couche. Laisser sécher 4H.
- Une 3ème couche peut être nécessaire en fonction de la porosité du support.
- Durcissement rapide : prendre quelques précautions les premiers jours.
- Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : éviter les sollicitations du support (chocs, taches, nettoyage...).


### ÉTAPE 3

#### ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine hautes performances
<b>DENSITÉ</b>	1 (+/- 0,05 selon l'aspect)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Complet : 8H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Satiné, Mat, Laqué, Pailleté
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>


## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.

- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

