

**CC-Dr. Schutz GmbH**

Fabrication et distribution de produits de nettoyage et d'entretien de sols et de systèmes de nettoyage

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinks weg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon:

+49-(0)5152-9779-0

Fax: +49-(0)5152-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Information Produit****Elatex® Détachant universel****1. Description du produit**

Détachant universel pour les taches solubles et insolubles à l'eau comme de Coca Cola, jus de fruits, ketchup, stylo à bille, confiture, vin rouge, café, chocolat, chewing-gum, cirage pour chaussures, vernis à ongles, goudron, crayon feutre, etc. Convient particulièrement pour l'élimination d'abrasions de caoutchouc et marques de talons, de graffitis et de marques de feutres couleurs insolubles à l'eau.

**2. Domaines d'application**

Tapis et revêtements de sol textiles, tissus d'ameublement et autres textiles, revêtements de sol élastiques, sols de salles de sport, parquets et sols en liège vitrifiés usine, sols stratifiés ainsi que surfaces résistantes à l'eau.

**3. Mode d'emploi**

Éliminer au préalable les restes de liquide en tamponnant avec un chiffon absorbant, aspirer les saletés non adhérentes.

Vaporiser Elatex® Détachant universel sur un chiffon doux, absorbant et non peluchant (p. ex. un chiffon en microfibres). Dissoudre la tache en la tamponnant à partir des bords vers le centre de celle-ci. Ne pas frotter. Enlever la saleté dissoute en tamponnant avec un coin sec du chiffon. Ensuite, traiter l'endroit avec de l'eau claire et tamponner légèrement pour sécher. Sur des surfaces textiles, mettre éventuellement un chiffon sec alourdi d'un poids sur l'endroit traité afin d'absorber le reste d'humidité.

Pour les taches tenaces sur des revêtements de sol élastiques, on peut éventuellement vaporiser directement sur la tache. Laisser agir quelques instants et traiter avec un chiffon ou un pad blanc non abrasif. Pour les revêtements de sol à couche polymère, traiter ensuite avec un produit d'entretien approprié.

**Attention:** Pour les surfaces délicates (p. ex. parquets et sols en liège, surface laquées/vernies ou plexiglas), éviter de laisser agir longtemps. Toujours tester au préalable avec Elatex® Détachant universel, à un endroit peu visible de la surface ou du textile, la tenue des couleurs, du matériau et du vernis à nettoyer.

Si en raison de l'ancienneté, des salissures ont pénétré dans le revêtement ou ont entraîné une réaction de la fibre, l'efficacité d'Elatex® peut être réduite.

Ne pas inhale de vapeur de produit. Bien aérer avant et après une utilisation importante d'Elatex®.

**4. Données techniques**

Valeur pH: environ 7,5 (concentré)



Composants: contient des solvants, des agents odorants, de la LIMONÈNE, du LINALOOL.

Giscode: non appliqué (Code produit pour produits de nettoyage et d'entretien)

Conserver Elatex® Détachant universel dans son conditionnement d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec. Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

## 5. Contrôle de qualité

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) – (Institut de recherche et de contrôle pour le management d'immeubles, SARL)

## 6. Conditionnement

Flacons pulvérisateurs de 200 ml

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique de nettoyage et d'entretien. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris).

