



## DÉCAPANT SANS EFFORT AQUARÉTHANE®

Décape facilement plusieurs couches en profondeur et en une seule application. Sans odeur, il est idéal pour un usage intérieur. Son évaporation lente lui confère une action longue durée permettant d'enlever sans effort les revêtements anciens sur supports difficiles ou délicats.

- Tous supports : bois, métal, béton, carrelage, verre, crépis, etc.
- Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- Sur supports et placages délicats et sur matières plastiques, faire un essai au préalable sur un endroit peu visible.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

2

ÉTAPE

### APPLICATION

- Appliquer au pinceau ou à la spatule une couche épaisse et régulière de **Décapant Sans Effort Aquaréthane® Syntilor**.
- Plus vous laissez agir le décapant, plus le décapage sera aisé. Son action longue durée (à partir de 15 minutes jusqu'à 72H) peut décapier un revêtement multicouches. Le décapant agit tant qu'il est dans un état humide.
- Lorsque la matière du revêtement est suffisamment décollée ou ramollie, enlever l'ensemble avec une spatule ou un grattoir, sans rayer le support. Pour les surfaces irrégulières (moules...), frotter avec une brosse dure (nylon, chiendent).
- **IMPORTANT** : certains revêtements se boursouflent sous l'action du décapant, d'autres se ramollissent.
- Nettoyer avec une éponge humide et rincer fréquemment à l'eau claire.
- Laisser sécher 24H avant d'appliquer la nouvelle finition.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>CONSISTANCE</b>	Gélinifiée
<b>TEMPS D'ACTION (à 20°C)</b>	<b>15 minutes à 72H</b> en fonction de la nature du film à décaper et de son épaisseur
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AVANT APPLICATION DE LA FINITION (à 20°C)</b>	24H
<b>RENDEMENT</b>	6 m <sup>2</sup> au litre par couche

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

