

Idéal pour éliminer efficacement les anciennes couches de vernis, peintures, colles, teintes, enduits, etc., le **Décapant Spécial Meubles Syntilor** agit en profondeur. Il remet le bois à nu sans l'agresser, le noircir ou le dessécher. Précis et rapide, grâce à sa formule aérosol, il facilite l'application sur les meubles ornés de moulures.

- Tous types de bois
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

### APE T

### **PRÉPARATION**

Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu ...).

### Ш

#### **APPLICATION**

- Agiter l'aérosol avant l'emploi.
- Pulvériser une couche grasse et régulière (à 20 cm du support environ).
- Important : certains revêtements se boursouflent sous l'action du Décapant Spécial Meubles, d'autres se ramollissent. Le temps d'action est fonction de la nature du produit à décaper et de son épaisseur.
- Lorsque la matière du revêtement est suffisamment décollée ou ramollie (en général, de 5 à 30 minutes), enlever l'ensemble avec une spatule fine ou tampon de Laine d'Acier N°2 Syntilor, sans rayer le support.
- NB: toujours opérer dans le sens des fibres.
- Nettoyer avec une éponge humide, fréquemment rincée à l'eau claire. Sur placages délicats, rincez avec le Diluant ou le Décireur Syntilor.
- Dans le cas de couches multiples très anciennes, renouveler l'opération après le rinçage.
- Laisser sécher avant d'appliquer la nouvelle finition.

## TAPE 8

#### **PROTECTION**

- Poncer à blanc
- Recouvrir par une finition Syntilor de votre choix : un Vernis, une Lasure, une Huile ...



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	0,98
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS D'ACTION	5 à 30 minutes
RENDEMENT	+/-1m²

# PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °c
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur <u>www.syntilor.com</u>

OUTILS Nettoyagi

### **OUTILS**



