



HUILE D'ENTRETIEN PARQUETS HUILÉS BIOSOURCÉE

Spécialement conçue pour protéger et redonner tout son lustre aux parquets et planchers usés. **Contient 85% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 25% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Compatible avec tous les parquets et planchers huilés et pré-huilés*
- Nourrit et ravive les parquets ternis
- Elimine rayures et traces d'usure
- Renforce la protection du bois

**sur parquets pré-huilés, effectuer au préalable un test d'adhérence.*

1

PRÉPARATION

ÉTAPE

- À appliquer dès que le parquet perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures...).
- Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- Le parquet doit être propre, sec et dépoussiéré, sans trace de cire, lessive ou polish.

2

APPLICATION

ÉTAPE

- Appliquer une couche fine à l'aide d'un balai microfibre.
- Laisser sécher 1H : les lieux peuvent être remis en service dès la fin du séchage.

3

ENTRETIEN

ÉTAPE

- Pour nettoyer les taches et salissures du quotidien, utiliser le **Savon Nettoyant Parquets Huilés Biosourcé Syntilor**.

Conseil SYNTILOR : si la surface présente une usure trop importante, nous vous conseillons de la réimprégner avec l'huile d'origine pour éviter une différence de teinte.



FABRIQUÉ EN FRANCE

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

DENSITÉ	1,02
CONSISTANCE	Liquide
ASPECT	Incolore
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Complet : 1H
RENDEMENT	40 m ² au litre par couche

**PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- Ne convient pas sur parquet cirés, en cas de doute effectuer un essai au préalable.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.com

**OUTILS
& NETTOYAGE**

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



EAU