



## HUILE PARQUET BIOSOURCÉE NATURE PROTECT®

L'Huile Parquet Biosourcée\* Nature Protect® apporte au bois une haute résistance aux passages répétés et aux taches. Elle contient 82% d'ingrédients naturels\*, minéraux et biosourcés. La qualité des formulations de la gamme Nature Protect est reconnue par l'AFPRAL qui recommande ce produit afin de diminuer les risques d'allergies respiratoires.

\*testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Toutes essences de bois courantes (chêne, pin des Landes, châtaignier, bois exotiques...)
- Parquets (bruts, vitrifiés, cirés ou huilés)
- Spécial intérieur

### PRÉPARATION

#### ÉTAPE 1

- Application sur parquet en bois propre, sec et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- **Sur parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer soigneusement
- **Sur parquet vitrifié ou huilé** : poncer "à blanc" à l'aide d'une ponceuse à parquet grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois exotique, anciennement ciré ou sur parquet pont de bateau** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

#### CONSEIL DÉCO

Pour obtenir la couleur de parquet de votre choix, utiliser la **Teinte Parquet Syntilor** puis appliquer la **Sous-Couche Parquet Syntilor**.

#### ÉTAPE 2

### APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches fines au rouleau poils ras (ou au pinceau pour les bords).
- Poncer avec un grain 120 puis bien dépoussiérer avant d'appliquer la dernière couche.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.

#### ÉTAPE 3

### ENTRETIEN

- **Entretien occasionnel** : pour éliminer les traces et salissures incrustées (traces de chaussures, gras, terre ... ) et redonner de l'éclat au parquet, utiliser le **Savon d'Entretien Parquets Huilés Syntilor**.
- **Rénovation annuelle** : pour reformer une couche protectrice et masquer les traces d'usure, utiliser le **Rénovateur Universel Parquets Huilés Syntilor**.
- Pour rénover localement, poncer soigneusement (papier abrasif grain 120) la lame de parquet détériorée, dépoussiérer soigneusement et appliquer 1 couche fine d'huile. Si nécessaire, appliquer 1 couche sur toute la surface.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Huile en émulsion hautes performances
<b>DENSITÉ</b>	1,02
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 mn Entre couches : 2H
<b>RENDEMENT</b>	15 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Mat
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
<b>ÉCOLABEL</b>	

La déclaration environnementale de l'**Huile Parquet Nature Protect®** a été déposée sur le site [www.inies.com](http://www.inies.com) et est consultable sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com).

## OUTILS & NETTOYAGE & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usine.
- Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

