



HUILE PARQUET 100% INVISIBLE

Notre **Huile Parquet 100% Invisible** a été spécifiquement conçue pour préserver la couleur d'origine du bois tout en assurant une protection optimale. Son aspect bois brut ultra mat est la garantie d'un rendu naturel, invisible et sans brillance.

- Bois clairs : pin, sapin, chêne, châtaignier
- Parquets et escaliers
- Compatible sur planchers et sols chauffants

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec et sain.

- **Parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, huilé, ciré ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passes (abrasif grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois anciennement ciré** : dégraisser avec de l'acétone après ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquez au pinceau, au spalter ou au rouleau poils courts en 3 couches.
- Travailler par couches croisées, régulières et fines, en finissant dans le sens de la longueur de la lame (face à la lumière).
- Laisser sécher 1H entre chaque couche. Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Égrener (abrasif grain 120 ou 150) entre chaque couche puis dépoussiérer soigneusement.
- Vous pourrez remettre en service votre pièce 4H après la fin du chantier, en prenant quelques précautions pendant 7 jours (évités les chocs, taches, nettoyage).

NB : l'aspect laiteux en pot et lors de l'application disparaît après séchage.

ENTRETIEN

ÉTAPE 3

Pour apporter le meilleur soin à votre parquet, utilisez :

- Au quotidien : le **Savon Nettoyant Parquets Huilés Syntilor** pour éliminer taches et salissures.
- Une fois par an : l'**Huile d'Entretien Parquets Huilés Syntilor** pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,01 (± 0,05)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 1H Complet : 4H
RENDEMENT	15 m ² au litre par couche
ASPECT	Ultra Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur bois exotiques, bois foncés ou bois teintés (risque de voile blanc)
- Ne pas appliquer sur parquets neuf pré-huilé en usine.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

