



HUILE POUR TECK

Véritable soin pour tous les types de bois : nourrit, protège et embellit. L'**Huile pour Teck** réchauffe la couleur du bois et met en valeur l'élégance naturelle des salons de jardin.

- Toutes essences de bois
- Mobilier de jardin
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois exotiques et bois gras** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Bois anciens huilés** : vérifier l'adhérence de l'ancienne huile.
 - Égrener soigneusement (papier abrasif grain 100) pour éliminer les parties non adhérentes.
 - En cas de surfaces dégradées : poncer aux grains 40, 60 puis 100 pour remettre le bois à nu.
- **Anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer une couche fine au pinceau. Essuyer au fur et à mesure avec une mèche coton ou un chiffon de coton propre (mouvement circulaire uniforme).
- Laisser sécher 8H.
- Égrener légèrement la 1^{ère} couche (papier abrasif grain 120) puis dépoussiérer soigneusement.
- Appliquer une 2^{ème} couche.
- Bien laisser sécher 24H avant de remettre en service.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une nouvelle couche d'**Huile pour Teck**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DENSITÉ (à 20°C)	0,88 (± 0,03)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 8H Complet : 24H
RENDEMENT	15 à 20 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- **Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.**
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



Diluant Sans Odeur
SYNTILOR