

Syntilor



HUILE ULTRA PROTECT BIOSOURCÉE NATURE PROTECT®

Nourrit, protège et embellit les mobiliers de jardin en bois. L'Huile Ultra Protect Biosourcée* Nature Protect® contient 90% d'ingrédients naturels*, minéraux et biosourcés. La qualité des formulations de la gamme Nature Protect® est reconnue par l'AFPRAL qui recommande ce produit afin de diminuer les risques d'allergies respiratoires.

* Testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Direct sur bois neufs, sans vieillissement préalable
- Mobilier de jardin
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois exotiques neufs** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 100), sur toutes les surfaces, ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Appliquer une 1^{ère} couche fine dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser pénétrer 30 minutes.
- Appliquer une 2^{ème} couche dès que le bois perd son aspect mouillé.
- Lisser au pinceau l'éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures et de surbrillances.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement l'**Huile Ultra Protect Biosourcée Nature Protect** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif, nettoyer au préalable avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|----------------------------------|---|
| DENSITÉ (à 20°C) | 1,02 environ |
| CONSISTANCE | Liquide fluide |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Entre couches : 30 minutes Complet : 12H |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Mat |

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur une autre huile.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

