



## PEINTURE MEUBLES ET BOISERIES BIOSOURCÉE NATURE PROTECT®

La Peinture Meubles et Boiseries Biosourcée\* Nature Protect® permet de décorer et de protéger les meubles et boiseries intérieures. Elle contient 95% d'ingrédients naturels\*, minéraux et biosourcés. La qualité des formulations de la gamme Nature Protect® est reconnue par l'AFPRAL qui recommande ce produit afin de diminuer les risques d'allergies respiratoires.

\* Testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Ultra résistante et couvrante
- Protège et décore le bois
- Spécial intérieur

### 1

## PRÉPARATION

- Application sur surface saine, propre et sèche.
- **Sur bois brut** : Égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur anciennes finitions (verniss, lasure, peinture)** : Égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur anciennes finitions (huilé, ciré)** : Poncer grain 40, 60 puis 100. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois tanniques (chêne, châtaignier) ou exotiques (merbau, iroko, ipé, teck)**: appliquer une sous-couche adaptée.

### 2



## APPLICATION

- Bien remuer avant emploi.
- Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau en 2 couches bien garnies.
- Laisser sécher 6 heures entre chaque couche.
- Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
- **Durcissement rapide**: prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...).
- Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage.



CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES & TECHNIQUES


<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine biosourcée haute performance
<b>DENSITÉ</b>	1,25 à 1,33 selon la teinte
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Au toucher : 30 mn Entre couches : 6H
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>ASPECT</b>	Mat velours
<b>ÉTIQUETAGE SANITAIRE</b>	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
<b>ÉCOLABEL</b>	 <p>EU Ecolabel: FR/044/011</p>

La déclaration environnementale de la **Peinture Meubles et Boiseries Nature Protect®** a été déposée sur le site [www.inies.com](http://www.inies.com) et est consultable sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com).

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS



## NETTOYAGE DES OUTILS

