



PEINTURES FERRONNERIE

Spécialement conçues pour les petites ferronneries, elles se différencient par leur action anti-rouille indispensable pour la longévité et la protection du fer.

- Métaux ferreux et ferronneries
- Grilles, portails, mobiliers de jardin, luminaires, appliques...
- Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- **Métaux ferreux neufs** : adhérence parfaite sur supports propres, secs et sans trace de graisse, de corrosion ou de calamine (brosser et dérouiller si nécessaire). Dégraisser à l'acétone.
- **Métaux ferreux anciens ou oxydés** : éliminer les parties non adhérentes à la brosse métallique. Dépoussiérer puis dégraisser à l'acétone.
- **Fer peint, sous-couche ou primaire anticorrosion en bon état** : poncer pour dépolir le support (papier abrasif grain 120) et dépoussiérer. Effectuer un test d'adhérence.
- **Peinture abîmée** : enlever la peinture écaillée à l'aide d'un **Décapant Syntilor**. Dégraisser à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

NB : Ne pas appliquer sur convertisseur de rouille, ni sur métal sablé.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 2 couches bien garnies au pinceau.
- Laisser sécher 8H entre les couches (ne pas dépasser 48H).
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,15 à 1,30 selon la teinte
CONSISTANCE	Crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 8H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné ou brillant selon les teintes

**PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

**OUTILS
& NETTOYAGE**

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

