

Syntilor



SOUS-COUCHE SOL

Indispensable pour la préparation de tous les sols neufs ou anciens (béton, ciment, bois) ainsi que les parquets et planchers intérieurs avant leur mise en peinture. Elle optimise la tenue de la peinture et est recouvrable par toutes **Peintures Sol Syntilor**.

- Bois, béton, ciment
- Surfaces horizontales
- Extérieur - Intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Les sols doivent être poreux (pratiquer le test de la « goutte d'eau »), propres, secs, exempts de salissures, de taches grasses, de poussières, d'anciennes finitions, etc.
- **Sur planchers et parquets** : poncer à blanc à l'aide d'une ponceuse à parquet (grain 40, 80 puis 120), dépoussiérer soigneusement puis appliquer la **Sous-Couche Sol Syntilor**.
- **Sur ciment et béton neufs** : attendre au moins 90 jours avant d'appliquer la **Sous-Couche Sol Syntilor**. Nettoyer avec le **Préparateur Sol Ciment Syntilor** pour éliminer les salissures, taches et poussières puis bien laisser sécher.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Le test de la « goutte d'eau » permet de vérifier la porosité du ciment ou béton. Un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau, à la brosse ou au rouleau (poils courts) en 1 couche.
- Laisser sécher 3H environ avant la mise en peinture (ne pas dépasser 48H).
- Recouvrir avec la **Peinture Sol Syntilor** de votre choix.

Syntilor



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Résine hautes performances en phase aqueuse |
| DENSITÉ (à 20°C) | 1,10 (± 0,05) |
| CONSISTANCE | Onctueuse |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Au toucher : 2H Complet : 3H |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| TEINTE | Blanc |
| ÉTIQUETAGE SANITAIRE |  <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> |

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06