



VERNIS ANTIROUILLE

Barrière aux UV et intempéries, le **Vernis Antirouille Syntilor** protège efficacement tous les métaux ferreux. Son film incolore transparent les mettra subtilement en valeur tout en préservant leur aspect.

- Tous métaux ferreux et alliages contenant du fer (fonte, acier...) : bruts neufs, anciens ou oxydés
- Mobiliers de jardin, grilles, lampadaires, ferrures, petites ferronneries, etc.
- Extérieur - Intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Métaux bruts neufs** : adhérence parfaite sur supports propres, secs et sans trace de graisse, de corrosion ou de calamine. Brosser et dérouiller pour enlever tout point éventuel de corrosion. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser à l'acétone.
- **Galva neufs** : laisser vieillir 6 mois.
- **Métaux anciens ou oxydés** : éliminer les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser à l'acétone.
- **Métaux peints** : utiliser un **Décapant Syntilor** pour éliminer la peinture. Puis dégraisser (acétone).

Le **Vernis Antirouille Syntilor** ne doit pas être utilisé sur métaux destinés à un usage alimentaire (vaisselle et batterie de cuisine d'usage, etc.), ni sur métaux chauffés à plus de 35°C (poêles de chauffage, etc.). Ne pas appliquer sur convertisseur de rouille, ni sur métaux polis avec un polish spécial sans avoir soigneusement dégraissé le métal après lustrage. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas appliquer sur métaux sablés.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer 2 couches au spalter ou au pinceau.
- Laisser sécher 4H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,03 (± 0,05)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Completo : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné, Brillant ou Mat

PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS
& NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

