

Syntilor



VERNIS CIMENT-BÉTON 6 ANS

Protège et imperméabilise durablement les sols ciment ou béton bruts, neufs ou anciens. Incolore, son aspect ciré décore et apporte un bel aspect naturel aux sols. Résistance à l'eau, aux chocs et aux passages répétés.

- Ciment et béton bruts, neufs ou anciens
- Terrasses, balcons, garages, escaliers, sous-sols, etc.
- Extérieur - Intérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Ciment et béton bruts (neufs ayant séché au moins 90 jours ou anciens)** : laver avec le **Préparateur Sol Ciment Syntilor**, à l'aide d'une brosse dure. Rincer à grande eau et laisser sécher. Vérifier la porosité du matériau. Sur sols ciment tachés, dégraisser préalablement à l'acétone.
- Sur sols « lissés » (ou chapes ayant reçu un ralentisseur de prise) une préparation mécanique (ponçage ou grenailage) est nécessaire avant application.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Le « test de la goutte d'eau » permet de vérifier la porosité du matériau. Un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer 2 couches au pinceau, au spalter ou au rouleau (anti gouttes).
- Sur supports très poreux, une 3^{ème} couche peut être nécessaire.
- Entre chaque couche, laisser sécher 3H. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
- Prendre quelques précautions et ne pas stationner de véhicule les premiers jours.
- La présence d'un liquide (pluie...) sur la surface peinte peut rendre celle-ci glissante.


ÉTAPE 3

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- **ENTRETIEN** : nettoyer avec une serpillère humide et un détergent neutre (non ammoniaqué).
- **RÉNOVATION** : dépoussiérer, nettoyer, laisser sécher puis appliquer une couche de **Vernis Ciment-Béton Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,03 (± 0,05)
CONSISTANCE	Fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 3H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Ciré
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- L'emploi du **Préparateur Sol Ciment Syntilor** est indispensable avant toute application.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

