



## VERNIS PLAN DE TRAVAIL BIOSOURCÉ

Spécialement conçu pour décorer et protéger les plans de travail en bois, il assure une haute résistance aux contraintes du quotidien : rayures, chocs, taches, graisses et eau. Résiste à la chaleur. **Contient 81% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 26% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Plans de travail en bois
- Toutes essences de bois

## PRÉPARATION

### ÉTAPE 1

- Plan de travail en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Sur plan de travail brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Sur plan de travail verni, ciré, huilé ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés
- **Sur bois exotiques ou anciennement cirés** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

## APPLICATION

### ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches bien garnies au pinceau, au spalter poils soie ou au rouleau poils ras, dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Vous pourrez remettre en service votre plan de travail 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.



FABRIQUÉ EN FRANCE

 CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,03
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Remise en service : 4H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	12 m <sup>2</sup> au litre par couche
ASPECT	Satiné ou mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	<p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	<p>EU Ecolabel FR/044/011</p>

 OUTILS  
& NETTOYAGE  
PRÉCAUTIONS  
& CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS



## NETTOYAGE DES OUTILS

