



HUILE PIÈCES HUMIDES MEUBLES & BOISERIES

L'**Huile Pièces Humides Meubles & Boiseries** est spécifiquement conçue pour imprégner et protéger les meubles et boiseries exposés à l'humidité dans les pièces de **cuisine et bain**, tout en préservant l'aspect brut et naturel du bois. Elle imperméabilise et protège le bois, tout en offrant une haute résistance aux produits ménagers.

Contient 80% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 22% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

- Imprègne en profondeur
- Application facile, sans essuyage
- Lessivable

PRÉPARATION

Support en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.

- **Bois brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Bois verni, ciré, huilé** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement ciré** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches fines au pinceau ou au spalter poils soie
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Vous pourrez remettre en service votre support 4H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer quotidiennement votre meuble en bois, utiliser un détergent neutre. Pour le rénover, poncer au papier abrasif grain 120, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une fine couche d'huile 1 fois par an.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,02
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	15 m ² /L/couche
ASPECT	Incolore Mat

ETIQUETAGE SANITAIRE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉCOLABEL



PRÉCAUTIONS & CONSERVATION OUTILS & NETTOYAGE

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

