



Mastic Bois

Le Mastic Bois Syntilor permet de reboucher tous types de trous, fissures et fentes, sans retrait ni fissures, jusqu'à **1cm** d'épaisseur.

Pour tous bois intérieurs et extérieurs (si recouverts).

Accepte toutes les finitions bois : vernis, cire, huile, vitrificateur, lasure, peinture...

- Prêt à l'emploi
- Haute adhérence
- Facile à poncer

50% de CARBONE BIOSOURCÉ mesuré selon la norme **NF EN 16640**.

Formule comportant au moins **50%** de poudre de coquilles d'œufs recyclées.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois anciens** : remettre à nu à l'aide d'un décapant ou décireur pour obtenir un bois net sans trace d'anciennes finitions ou autres corps gras, puis poncer avec un papier abrasif fin.
- **Bois neufs** : poncer à l'aide d'un papier abrasif fin.
- **Bois exotiques** : dégraisser à l'acétone.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Reboucher (jusqu'à 1 cm en 1 passe) et lisser avec une spatule plus grande que l'endroit à combler.
- Le temps de séchage est proportionnel à l'épaisseur de Mastic appliquée.
- Après séchage, poncer pour obtenir une surface parfaite. Appliquer la finition choisie.



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ (à 20°C)	1,79
CONSISTANCE	Pâte
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Temps d'utilisation : 40min Recouvrable : 3H à 24H en fonction de la taille de la réparation
ETIQUETAGE SANITAIRE	 *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker le produit à l'abri de l'humidité pour garantir sa longue conservation.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée.

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

