



Mastic Bois Poudre

Réparations **toutes tailles, sans limite d'épaisseur** et sans retrait : trous, fissures, reconstitution parties manquantes (angles cassés..).

Excellente adhérence sur tous les bois, MDF, contreplaqué, OSB.

Se cloue, se visse, se teinte. Intérieur, extérieur si recouvert.

Recouvrable par toutes finitions : vernis, lasure, huile, peinture.

- Dosage facile
- Ultra Solide
- Durcissement rapide
- Facile à poncer, sculpter
- Longue conservation

20% de CARBONE BIOSOURCÉ mesuré selon la norme **NF EN 16640**.

Formule comportant au moins **20%** de poudre de coquilles d'œufs recyclées.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois anciens** : remettre à nu à l'aide d'un décapant ou décireur pour obtenir un bois net sans trace d'anciennes finitions ou autres corps gras, puis poncer avec un papier abrasif fin.
- **Bois neufs** : poncer à l'aide d'un papier abrasif fin.
- **Bois exotiques** : dégraisser à l'acétone.
- **DOSAGE** : 1 dose d'eau pour 3 doses de poudre

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Mélanger soigneusement pour obtenir une pâte homogène.
- Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
- Après séchage, poncer pour obtenir une surface parfaite. Appliquer la finition choisie.

CONSEIL SYNTILOR : Pour les parties manquantes type angle cassé, planter quelques petits clous ou vis au préalable dans la partie à réparer pour consolider l'ancrage du mastic.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ (à 20°C)

1,61

CONSISTANCE

Poudre

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Temps d'utilisation : 20min
Recouvrable : 40min

ETIQUETAGE SANITAIRE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker le produit à l'abri de l'humidité pour garantir sa longue conservation.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient un produit biocide (conservateur) : Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée.

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

