



PEINTURE BOIS ULTRA PROTECT

Peinture biosourcée formulée spécifiquement pour décorer et protéger durablement tous vos bois extérieurs : volets, portails, palissades, abris, bardage...

- Toutes essences de bois (dont douglas, mélèze, red cedar...)
- Adhérence sur toutes anciennes finitions lasures et peintures, sans sous-couche
- Formule renforcée en agents anti-UV
- Haute résistance aux intempéries et écarts de température
- Haut pouvoir hydrofuge : l'eau ruisselle mais ne mouille pas le bois.
- Film souple : résiste aux variations dimensionnelles du bois.
- Ne craquelle pas, ne s'écaille pas
- Haute résistance aux chocs et aux taches
- Contient 80% d'ingrédients naturel, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique), dont 30% minimum de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur bois sains, propres, non gras et secs.
- Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques à l'acétone.
- Comblér les fissures et trous éventuels à l'aide de la **Pâte à Bois** ou du **Rebouche Bois Syntilor**.
- Bois neufs ou anciens bruts : poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en bon état (glycéro, acrylique) : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépoussiérer.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en mauvais état (glycéro, acrylique) : utiliser un **Décapant Syntilor**. Poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Sur bois exotiques le temps de séchage peut être allongé.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Bien mélanger avant emploi.
- Application dans le sens des fibres du bois.
- En extérieur : application en 2 couches bien garnies.
- Application au pistolet : dilution à 10% d'eau.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine en phase aqueuse
DENSITÉ	1,21 à 1,33 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 6H Complet : 48H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ECOLABEL	

PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et BUTYLCARBAMATE DE 3-iodo-2-PROPYNYLE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés. Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un équipement de protection respiratoire.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



OUTILS
& NETTOYAGE