



REBOUCHE BOIS

Le **Rebouche Bois Syntilor** permet de reboucher les gros trous, fissures, aussi bien en intérieur (porte, plinthe, poutre, meuble...) qu'en extérieur (poutre, volet, portail, clôture...) si recouvert par une finition.

Rebouchage sans retrait ni fissures **jusqu'à 2cm d'épaisseur**.

Excellente adhérence sur tous les bois, MDF, contreplaqué, OSB, plâtre, béton, pierre.

- Ultra Solide
- Facile à poncer, percer
- Recouvrable par toutes finitions bois
- Prêt à l'emploi

50% de CARBONE BIOSOURCÉ mesuré selon la norme **NF EN 16640**.

Formule comportant au moins **50%** de poudre de coquilles d'œufs recyclées.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois anciens** : remettre à nu à l'aide d'un décapant ou décireur pour obtenir un bois net sans trace d'anciennes finitions ou autres corps gras, puis poncer avec un papier abrasif fin.
- **Bois neufs** : poncer à l'aide d'un papier abrasif fin.
- **Bois exotiques** : dégraisser à l'acétone.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Remplir les fissures et trous (jusqu'à 2cm en 1 passe) avec une spatule afin de ne pas laisser de manques ou de cavités. Puis lisser en croisant les passes en laissant un léger surplus de mastic.
- Le temps de séchage est proportionnel à l'épaisseur de Rebouche Bois appliquée.
- Après séchage, poncer pour obtenir une surface parfaite. Appliquer la finition choisie.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ (à 20°C)

1,8

CONSISTANCE

Pâte

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Temps d'utilisation : 40 min

Recouvrable : 3H à 24H en fonction de la taille de la réparation

ETIQUETAGE SANITAIRE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée.

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

