



VERNIS PLAN DE TRAVAIL ULTRA RÉSISTANT

Le Vernis Plan de Travail Ultra Résistant est spécifiquement conçu pour protéger efficacement et durablement les **plans de travail en bois**. Résistance renforcée aux contraintes du quotidien : rayures, chocs, taches., graisse, eau, chaleur (100°C).

Contient 75% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 24% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

- Haute résistance
- Ultra lessivable classe 1 (conformément à la norme EN ISO 11998)
- Tous types de bois intérieurs

PRÉPARATION

1 ÉTAPE

Plan de travail en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.

- **Plan de travail brut :** poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Plan de travail verni, ciré, huilé ou peint :** poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement ciré :** dégraissier avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

2 ÉTAPE

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches bien garnies au pinceau, au spalter poils soie ou au rouleau poils ras, dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Vous pourrez remettre en service votre plan de travail 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

FICHE TECHNIQUE

Juillet 2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

OUTILS & NETTOYAGE



FABRIQUÉ EN FRANCE

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,02
CONSISTANCE	Fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	12 m ² /L/couche
ASPECT	Incolore Satiné, Incolore Mat, Chêne Clair Satiné, Chêne Clair Mat
ETIQUETAGE SANITAIRE	
ÉCOLABEL	

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.